



SVEČNI FILTRI ZA FILTRIRANJE TEKOČIN TIP PATFIL

Svečni filtri tip PATFIL se uporabljajo za filtriranje vode in različnih tekočin pri pretokih do 60 m³/h. Sestavljeni so iz ohišja iz nerjavnega jekla AISI 316L ter filtrskih vložkov iz polipropilena. Vsako ohišje poleg hidravličnih priključkov vključuje tudi ventil za odzračevanje, odprtino za izpraznitev, odprtino za indikator tlaka in podporne elemente z nastavljivo višino. Na voljo je 6 velikosti filtrov s filtrskimi vložki s stopnjo filtriranja 1 µm, 5 µm, 10 µm in 20 µm.

SVEČNI FILTER PATFIL



TEHNIČNI PODATKI

maksimalna temperatura: 90 °C

maksimalni obratovalni tlak: 10 bar

| VELIKOST | A [mm] | B [mm] | priključki | maksimalni pretok [m ³ /h] | št. filternih vložkov | velikost vložkov ["] | masa [kg] |
|----------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| PATFIL 1 | 168 | 1554 | DN40 (1 1/2") | 9 | 3 | 30" | 28,5 |
| PATFIL 2 | 219 | 1808 | DN50 (2") | 20 | 5 | 40" | 35,6 |
| PATFIL 3 | 250 | 1808 | DN50 (2") | 28 | 7 | 40" | 40,2 |
| PATFIL 4 | 300 | 1808 | DN65 (2 1/2") | 40 | 10 | 40" | 43,2 |
| PATFIL 5 | 300 | 1808 | DN80 (3") | 48 | 12 | 40" | 43,3 |
| PATFIL 6 | 300 | 1808 | DN100 (4") | 60 | 15 | 40" | 48,2 |

MAKCMC tehnologija vode d.o.o., Tbilisjska ulica 81, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA

Tel.: ++386 (0)1 423 33 55, 423 34 71, fax: 423 40 44;

e-mail: info@mak-cmc.si; internet: <http://www.mak-cmc.si>